



algemeen

Verwarming
- de verwarmings installatie bestaat uit een warmtepomp conform specificatie van de EPC-berekening

Elektra

- electra keuken volgens de keukentekening
- minimaal 2 geaarde dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een loze leiding en doos t.b.v. perilex wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30cm +Peil m.v. hal overloop berging en bijkeuken dan op 105 cm +peil of als vereijkt op tekening

Maatvoering aansluitingen elektra en c
installatie volgens
tekening installateur/ leverancier en

- toevoer van verse lucht geschiedt d.m.v. ventilatie-roosters/ww systeem
- type, aantal en plaats volgens ventilatieberekening
- afvoer van gebruikte lucht geschiedt mechanisch.
- meterkast door kier onder deur

Afmetingen

- voor sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, Mits anders aangegeven.
- de binnendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 880mm (opdek), tenzij anders vermeld
- de deurhoogte is 2315mm
- de buitendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 930mm
- de deurhoogte is 2315mm
- 2cm detail t.o.v. voordeur

NEN normen

- Drinkwater
 - NEN 1006
- Elektra
 - NEN 1010 (1041, 3541)
- Ventilatie,
 - NEN 1087 (2557, 2757)
- Daglicht
 - NEN 2057
- Oppervlakte
 - NEN 2580
- VVA en WVA
 - NEN 3275
- Geluidswering
 - NEN 5077
- Inbraakwerendheid
 - NEN 5087 (5095)
- Brand
 - NEN 6102, 6069, 6071, 6072, 907
- f-factor
 - NEN 2778
- lucht volumestroom
 - NEN 2686

kleur & materiaalstaat

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR	TYPF
trasraam	baksteen	als gevel, donker gevoegd	CLY
gevelmetselwerk	baksteen	grjs	CLY
voegwerk	specie	-	-
raamdoors	belgisch hardsteen	antraciet	-
latenbuiten	slaf, fh. verzinkt	gemoffeld	RAL
kozijnen	hardhout	zwart	RAL 9004
ramen	hardhout	zwart	RAL 9004
deuren	hardhout	zwart	RAL 9004
voordeur	hardhout	transparant	Meranti
rafbatwerk	Hardhout	Transparant	Meranti
dakbedekking plat dak dakftrim	2-laags bitumenus aluminium	antraciet	RAL 9004
hemelwaterafvoeren	Aluminium	zwart	RAL 9004

afkortingen

ak	afzuigkap
vwbk	voetbalk
c	closest
cv	cv-ketel
db	douche
db	deurbel
f	fontein
g	goetsleen
hwa	henselwater afvoer
kk	koelkast
koekl.	koelkleding
mv	mechanische ventilatie
ol	ol
os	ontstoppingsstuk
rc	radiator
rc	plint radiator
sk	suskesten
sp	schroep
v	ventilatieklep
vl	ventilatorcoester kozijn
vw	vaatwasser
vwa	vuilwater afvoer
wcd	wandcontactdoos
wm	wasafloot
wd	wasdroger
wt	wasafel
v-vv	verdelervoorverwarming
rt	ruiterthermostaat

renvoo

 binnenspouwblad, HSB
 metselwerk
 binnenspouwblad, beton
 binnenwand, beton
 WDB0 30min. zelfsluiten

afmetinger

BRUTO VLOEROPPERVLAK	
hoofdbouw	220 m ²
aanbouw	m ²
totaal	220 m²

BRUTO INHOUD	
hoofdbouw	714 m3
aanbouw	m3
totaal	714 m3

Disclaimer Eigendoms- en auteursrecht: Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden. Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.
