



voorgevel                      rechtergevel                      achtergevel                      linker gevel

ca 10.110+Peil

6.010+Peil

3.005+Peil

P=0.00

zolder

| ONDERDEEL                   | MATERIAAL           | KLEUR                 | TYPE     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| trasmaam                    | baksteen            | zwart                 | -        |
| gevelmetselwerk             | baksteen            | blauwrood genuanceerd | ELY ...  |
| voegwerk                    | specie              | donkergrijs           | -        |
| raamdorpels                 | beton               | grijs                 | -        |
| laten buiten                | staal, th. verzinkt | grijs naturel         | -        |
| kozijnen                    | hardhout            | do. grijs             | RAL 7021 |
| ramen                       | hardhout            | wit                   | RAL 9010 |
| deuren                      | hardhout            | wit                   | RAL 9010 |
| voordeur                    | hardhout            | wit                   | RAL 9010 |
| garage kanteeldeur          | staal               | wit                   | RAL 9010 |
| ventilatieroosters i/h glas | aluminium           | grijs naturel         | -        |
| dakbedekking schuin dak     | keramisch           | antraciet             | -        |
| windveren/boeien            | multigraaf          | wit                   | RAL 9010 |
| onderzijde windveren/boeien | multigraaf          | wit                   | RAL 9010 |
| dakbedekking plat dak       | 2-laags bitumineus  | antraciet             | -        |
| dakfirm                     | zinken kraal        | grijs                 | -        |
| dakgoten                    | zink                | grijs naturel         | -        |
| hemelwaterafvoeren          | zink                | grijs naturel         | -        |

| afkortingen |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| ak          | afzuigkap                       |
| bk          | buikenkraan                     |
| cv          | cv-ketel                        |
| cl          | cv-ketel                        |
| d           | douche                          |
| db          | deurbel                         |
| f           | fonteinje                       |
| g           | gootsteen                       |
| hwa         | hemelwater afvoer               |
| kk          | koelkast                        |
| kokpl.      | kookplaat                       |
| mv          | mechanische ventilatie          |
| ol          | ontspanningsleiding             |
| os          | ontspanningsstuk                |
| rc          | plint/radiator                  |
| sk          | suskasten                       |
| sp          | schroefput                      |
| v           | vloer-ventilatiekoeler          |
| vr          | ventilatie-rooster-kozijn       |
| vr          | vaatwasser                      |
| vva         | vulwater afvoer                 |
| wcd         | wandcontactdoos                 |
| wn          | wasautomaat                     |
| wd          | wasdroger                       |
| wt          | wastafel                        |
| vas-box     | buva Vital air systeem vent box |
| vas-1       | buva central bedienings-unit    |
| vas-2       | buva bedieningsunit-badk.       |

**Verwarming**

- de verwarmingsinstallatie is ontworpen op basis van een warmtepomp met een specificatie van de EPC-berekening.

**Elektra**

- elektra tekenen volgens de keukentekening
- minimaal 2 geaarde dubb. wcd's over 2 groepen verdeeld, en een losse leding en doos t.b.v. perilex wcd
- wcd's geaard uitvoeren en plaatsen op 30cm +Peil
- mv. hal overloop berging en bijkeuken dan op 95 cm +Peil of als vermeld op tekening

**Maatvoering aansluitingen elektra en cv**

tekening installateur/ leverancier en technische omschrijving

**Ventilatie**

- toevoer van verse lucht en afvoer van gebruikte lucht
- geschiedt d.m.v. een wlv systeem
- type, aantal en plaats volgens ventilatieberekening
- afvoer van gebruikte lucht geschiedt mechanisch
- meterkast door hier onder deur

**Afmetingen**

- voor sanitair en tegelwerk is uitgegaan van standaard elementen, mits anders aangegeven
- de binnenmaten uitvoeren in een deurbreedte van 880mm (opdek), tenzij anders vermeld
- de deurbreedte is 235mm
- de buitendeuren uitvoeren in een deurbreedte van 935mm
- de deurbreedte is 235mm
- 2cm detail t.p.v. voordeur

**NEN normen**

- Drinkwater
- NEN 1006
- Elektra
- NEN 1010, 1014, 314, 318
- Ventilatie
- NEN 1011 (255), 2153
- Daglicht
- NEN 2057
- Opmerkingen
- NEN 2057
- VVA en HWA
- NEN 2075
- Geluidsoverlast
- NEN 5077
- Brandveiligheid
- NEN 5013 (2014)
- Brand
- NEN 5012, 5069, 6071, 6072, 9073
- F-factor
- NEN 2778
- Luchtdrukverschillen
- NEN 5086

begane grond

1e verdieping

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht:

Alle schetsen, tekeningen en verdere gegevens blijven eigendom van Allure Bouw V.O.F., ongeacht in wiens handen zij zich bevinden.

Gebruik van deze tekening, of van delen ervan, is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allure Bouw V.O.F.